

名称	303 镁压铸机动车信号灯 (满屏灯)			
规格型号	JD-300AA-3B14-207H			
简要描述	镁铝压铸壳体, 国标电源, 玻璃色片, 全铝帽沿与装饰面板, 横装			
图片				
外形参数	单元排列	○○○	单元规格	φ 300mm
整灯参数	壳体材质	镁铝压铸	透光面罩	钢化玻璃
	装饰面板	铝材质, 黑白喷塑	遮沿	铝材质
	外形尺寸	1065*350mm	重量	13kg
	安装方式	横装	外壳防护等级	IP53
光学性能	发光材料	四元素 LED	中心光强	600-1000CD
	发光颜色	R620-625nm、Y590-595nm、G503-508nm		
电气性能	供电电源	AC220V±20%, 50HZ	平均功耗	10W
	功率因素	>0.9	启动电流	<1A
	启动/关闭响应时间	小于 0.1S		
倒计时	数显形式	-		
	工作方式	-		
	通讯协议	-		
智能化	-			
电气安全性能	绝缘电阻	>500MΩ	泄漏电流	小于 0.1mA
	介电强度	1440VAC		
使用环境	工作温度	-40~+80℃	工作湿度	5~95%RH
维护性能	使用寿命	>70000h	平均无故障时间 (MTBF)	>30000h
	故障平均修复时间 (MTTR)		≤0.5h	
主要电气部件	红灯单元	HLD/Z/013001F	黄灯单元	HLD/Z/013002F
	绿灯单元	HLD/Z/013003F	红灯电源	HLD/Z/001225
	黄灯电源	HLD/Z/001225	绿灯电源	HLD/Z/001225
	控制板	-		
配附件	安装脚 (标配)	HLD/J/006096 (1 配 2)		
	加长安装脚 (选配)	HLD/J/006003 (1 配 2)		
	装饰面板 (标配)	HLD/J/007017 (直条, 1 配 2)、HLD/J/007019 (横头, 1 配 2)		
	遮沿 (标配)	HLD/J/005026 (1 配 3)		
	安装螺丝 (标配)	YJJ-209 (帽沿安装螺丝)、YJJ-210 (装饰面板安装螺丝)		